

La serie Mifare DESFire incluye Mifare DESFire EV1 y Mifare DESFire EV2, que es ideal para los desarrolladores de soluciones y los operadores de sistemas para construir soluciones fiables, interactivas y escalables de tarjetas inteligentes sin contacto. Es conveniente para la identificación, el control de acceso, la integración y el micropago, así como soluciones de la tarjeta inteligente del multi-Application en campo del tráfico. Mifare DESFire satisface totalmente las necesidades de la transmisión de datos de alta velocidad, de alta confiabilidad. Tiene una estructura de memoria flexible. Y puede interactuar con la infraestructura existente sin contacto.

[Tarjeta Mifare DESFire](#) no sólo puede almacenar la información básica del usuario, sino también llevar y pasar imágenes del vehículo. La tarjeta sin contacto del IC de Mifare DESFire 4 k hace la información de la imagen del vehículo no requiere la transmisión de la red, llevada directamente por la tarjeta del IC, reduce la presión de la red. Transmite la imagen y la información del vehículo por la tarjeta del IC, y solucione el problema de hacer trampa en las cargas de camino de cambiar la tarjeta.

### Especificación:

Producto:	tarjeta Mifare DESFire
Material:	PVC, etc
Tamaño:	. x 54 x 0.84 m
Chip:	Mifare DESFire ® EV1/EV2 2 k, 4 k, 8 k
Almacenamiento:	2 k/4 k/8 k octeto
Lea y escriba la distancia:	2.5 — 10 cm
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C-55 °C
Frecuencia:	13,56 MHz
Protocolo:	ISO 14443A
Aplicación:	la ocasión de altas necesidades de seguridad, sistemas inteligentes de acceso a edificios, etc.
Cantidad de orden mínima:	500 piezas.
Muestra:	<a href="#">Muestras gratuitas</a> puede ser enviado a usted para la prueba.