

L'étiquette RFID anti-métal est conçue pour être appliquée dans un environnement métallique afin de permettre à l'étiquette RFID de fonctionner sur le métal. Il peut être largement utilisé pour le paiement, l'identification, la logistique, la gestion d'actifs et bien d'autres Applications. L'étiquette RFID anti-métal peut être étanche, anti-acide, anti-alcali, anti-collision, peut être utilisée à l'extérieur.

### **Produit spécification:**

Type de produit	Étiquette RFID anti-métal
Matériel	PVC, PET, ABS
Taille	35 mm * 35 mm, diamètre 25 mm, diamètre 30 mm ou personnalisé
Ébrécher	MIFARE Classic® 1K, MIFARE Ultralight®, NTAG® 213, etc.
Fréquence	13,56 MHz
Protocole	ISO14443A, ISO15693
Artisanat	Numéro laser, code d'identification, etc.
Application	Gestion d'entrepôt, contrôle d'accès, paiement, pointage, etc.
Détails de l'emballage	50 pièces/sac d'opp, 500 pièces/boîte blanche, 5000 pièces/carton ou selon votre demande
Délai de mise en œuvre	8-10 jours

### **Application:**

## Photovoltaic solar energy



## Cargo storage management



» Nobody supermarket

Medical drugs «

**Emballage détails:**

