

La série Mifare DESFire comprend Mifare DESFire EV1 et Mifare DESFire EV2, qui est idéal pour les développeurs de solutions et les opérateurs de système pour créer des solutions de cartes intelligentes fiables, interactives et évolutives sans contact. Il est approprié pour l'identification, le contrôle d'accès, l'intégration et le micropaiement, aussi bien que les solutions de carte à puce multi-application dans le champ de trafic. Mifare DESFire répond entièrement aux besoins de transmission de données haute vitesse et haute fiabilité. Il a une structure de mémoire flexible. Et il peut interagir avec l'infrastructure existante sans contact.

[Carte DESFire Mifare](#) peut non seulement stocker des informations utilisateur de base, mais aussi porter et passer des images de véhicule. Le Mifare DESFire 4 k sans contact carte IC rend l'information sur l'image du véhicule ne nécessitent pas transmission réseau, directement transportée par la carte IC, réduisez la pression du réseau. Transmettez l'image et l'information de véhicule par la carte d'IC, et résolvez le problème de la tricherie dans les frais de route de la carte changeante.

Spécification:

Produit:	carte DESFire Mifare
Matériel:	PVC, etc
Taille:	85 × 54 × 0,84 mm
Puce:	Mifare DESFire ® EV1/EV2 2 k, 4 k, 8 k
Stockage:	2 k/4 k/8 k octet
Distance de lecture et d'écriture:	2.5 — 10 cm
Température de fonctionnement:	-20 °C-55 °C
Fréquence:	13,56 MHz
Protocole:	ISO 14443
Application:	l'occasion des besoins de haute sécurité, des systèmes intelligents d'accès au bâtiment, etc.
Quantité d'ordre minimum:	500 pièces.
Échantillon:	Echantillons gratuits peut vous être envoyé pour les tests.