

Mifare plus® a plusieurs garanties de sécurité, y compris la technologie de chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) et mise à niveau de clients permet facilement à partir du déploiement actuel de MIFARE Classic®. MIFARE plus card est compatible avec S50, S70 cartes et. Conforme à norme ISO14443A. Principales applications : contrôle d'accès, fréquentation, assister à la Conférence, identification, logistique, automatisation industrielle, toutes sortes des cartes de membre, tels que le métro, les cartes à jetons bus, les clubs et les autres biens de consommation électroniques, billets électroniques, l'identification des animaux, ciblent tracking, gestion de buanderies, toutes sortes de cartons un et ainsi de suite.

Spécifications :

| | |
|----------------------------------|--|
| Puce : | MIFARE Plus® 1 K/2 K/4 K, MIFARE Plus® EV1 2 K/4 K |
| Stockage : | 2 janvier 04 octets |
| Fréquence : | 13,56 MHZ |
| Taux de transmission : | 106 kbps ~ 848 Kbps |
| Temps de lecture et d'écriture : | 1 ~ 5 ms |
| Température de travail : | -20°C ~ + 55 °C |
| Temps de lecture : | > 100000 |
| Stockage de données : | > 10 ans |
| Taille : | 85.5 × 54 × 0.84 mm |
| Matériel : | PVC, etc. |
| Protocole : | ISO 14443 A |