

## Προσδιορισμός προϊόντος

---



υλικό:	Εποξειδική επίστρωση, PVC, κόλλα
Μέγεθος:	Διάμετρος 30mm ή 35mm, 40 * 25mm ή όπως απαιτείται
πρωτόκολλο:	ISO 14443A
Τσιπ και μνήμη:	Mifare Ultralight-64Bytes, Mifare S50, Συμβατό Mifare 1k-1K bytes, Mifare Ntag203-168Byte
συχνότητα:	13,56 MHZ
Εύρος ανάγνωσης:	Μέγιστο 10 cm (ανάλογα με τον αναγνώστη καρτών και την κεραία)
Ποσοστό μεταφοράς ημερομηνίας:	106kbit / δευτ
Αντοχή ανάγνωσης / εγγραφής:	100000 φορές

## περιβάλλον εργασίας

---

Κανονική λειτουργία: -25 ~ 50 μοίρες

Υγρασία αποθήκευσης: 20% -90%

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ~ 65 μοίρες

## λεπτομερή εικόνα





## Σκάφος

---

Εκτύπωση όφσετ τεσσάρων χρωμάτων, θερμικός αριθμός, ψηφιακός αριθμός, διάτρηση, επικάλυψη UV, εποξειδική επίστρωση κ.λπ.

Έχουμε πολλά υπάρχοντα καλούπια σχήματος και μεγέθους NFC / εποξειδικής ετικέτας. Εάν ικανοποιεί τις ανάγκες σας, μπορείτε να εξοικονομήσετε κόστος μούχλας. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε νέα καλούπια σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.



25mm dia, 30mm dia, 35mm dia, etc



25\*25mm, 30\*30mm, 35\*35mm, etc



**40\*28mm**



**80\*45mm**



**35\*34mm**

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να προσαρμόσετε τα προϊόντα NFC Epoxy Tag, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:  
[info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)