

Ο αναγνώστης RFID RDM530 υποστηρίζει τυπικές κάρτες ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092. Συνδέεται με το μηχάνημα και τη συσκευή υπολογιστή μέσω RS232, USB, TCP/IP ή ασύρματης διεπαφής WIFI. Το kit ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού θα παρέχεται για δεύτερη ενσωμάτωση. Η σειρά αναγνώστη RDM530 είναι μια απαραίτητη συσκευή επεξεργασίας front-end για την ανάπτυξη κάρτας ανέπαφων σχετικά προϊόντα εφαρμογών και ενοποίηση συστημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης έξυπνων καρτών.

### Προϊόν Προδιαγραφές:

Τύπος Προϊόντος	Αναγνώστης RFID HF 13,56Mhz
Υλικό	ABS
Μέγεθος	100mm*100mm*27mm
Συχνότητα	13,56 Mhz
Πρωτόκολλο	ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B, ISO/IEC15693
Κάρτα υποστήριξης	Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare desfire, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, κ.λπ.
Εύρος ανάγνωσης	>5CM□Depends on the label size□
Διεπαφή επικοινωνίας	RS232, USB-UART/USB-HID
Κατανάλωση ενέργειας	DC 5V (±5%)
αξεσουάρ	Καλώδιο USB (RS232), δίσκος (SDK, επίδειξη, εγχειρίδιο χρήστη)
Εφαρμογές	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Τράπεζα και πληρωμή, Ηλεκτρονική ιατρική, Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Έλεγχος πρόσβασης, Πορτοφόλι και πόντοι μπόνους, Δημόσια συγκοινωνία κ.λπ.
λεπτομέρειες συσκευασίας	Ο αναγνώστης προστατεύεται από πλαστική σακούλα σε χαρτοκιβώτιο, 1 τεμάχιο ανά κουτί, μέγεθος κουτιού: 17 * 12 * 6 cm
Χρόνος ανοχής	Αποστέλλεται σε 5 ημέρες μετά την πληρωμή

### Προϊόν Εικόνα:



Small size,  
Easy to operate

Protected by plastic bag  
into carton box

