

Η σειρά MIFARE DESFire περιλαμβάνει MIFARE DESFire EV1 και MIFARE DESFire AT2, που είναι ιδανικό για τους προγραμματιστές λύσεων και διαχειριστές συστημάτων να χτίσουν λύσεις αξιόπιστες, διαδραστικό και επεκτάσιμη ανεπαφικών έξυπνων καρτών. Είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση, έλεγχος πρόσβασης, ενσωμάτωση και μικρο-πληρωμών, καθώς και λύσεις πολλαπλών εφαρμογών έξυπνων καρτών σε κυκλοφορία το πεδίο. MIFARE DESFire ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, υψηλής-αξιοπιστία. Έχει μια μνήμη ευέλικτη δομή. Και μπορεί να αλληλεπιδράσει με την υπάρχουσα υποδομή χωρίς επαφή.

[Κάρτα Mifare desfire](#) μπορεί όχι μόνο αποθηκεύει βασικές πληροφορίες χρήστη, αλλά επίσης μεταφέρει και να περάσει όχημα εικόνες. Το Mifare 4K desfire ανεπαφικό κάρτα IC καθιστά το όχημα δεν απαιτούν πληροφορίες εικόνας δίκτυο μετάδοσης, μεταφέρονται απευθείας από την κάρτα ολοκληρωμένου Κυκλώματος, μειώνουν την πίεση του δικτύου. Μεταδίδουν την εικόνα του οχήματος και οι πληροφορίες από κάρτα ολοκληρωμένου Κυκλώματος, και να λύσει το πρόβλημα της εξαπάτησης σε οδικά τέλη αλλαγής κάρτας.

Προδιαγραφή:

Προϊόν:	Κάρτα Mifare desfire
Υλικό:	PVC, κλπ
Μέγεθος:	85,5 x 54 x 0.84 mm
Τσιπ:	MIFARE DESfire® EV1/AT2 2 K, 4 K, 8 K
Αποθήκευσης:	Byte 2K / 4K / 8K
Απόσταση ανάγνωσης και εγγραφής:	2.5—10 CM
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C-55°C
Συχνότητα:	13.56 MHZ
Πρωτόκολλο:	ISO 14443A
Εφαρμογή:	αφορμή της ανάγκες υψηλής ασφαλείας, έξυπνο κτήριο πρόσβαση σε συστήματα, κλπ.
Ελάχιστη ποσότητα διαταγής:	500 κομμάτια.
Δείγμα:	Δωρεάν δείγματα μπορούν να σταλούν σε σας για τη δοκιμή.