

RFID ISO 14443A

1. Specification ISO 14443A RFID

NXP Ntag213 Mifare S50 NXP NXP C512
ISO 14443A
13.56MHz / HF
310

2. Profile

PVC / PET /
85.5 * 54 * 0.84

3. Working

510
-25°C-50°C
20-90RH
-40°C-65°C

4. Craft

-preprinting CMYK &
-signature
-magnetic 300OE 2750OE 4000OE
-barcode Code39 Code128 EAN8 EAN13
-numbering
-encoding

5. Application

RFID ISO 14443A

RFID 常见问题解答

联系我们



RFID 常见问题解答

Q1 什么是RFID?

A1 什么是Chuangxinjia? 15年... NFC... Telecoming... soloved...

Q2 什么是RFID?

A2 UPS, TNT, DHL, EMS... 什么是RFID? ...

Q3 什么是RFID?

A3 L / C / T ... 什么是RFID? ...

Q4 什么是RFID?

A4 8 ... 2-5days ... 什么是RFID? ...

Q5 ... QR ... 什么是RFID? ...

A5 ... 什么是RFID? ...

Q6 ... 什么是RFID? ...

A6 ... 1 ... 3 ... 什么是RFID? ...

Q7 RFID ... MOQ ... 什么是RFID? ...

A7 ... MOQ ... 500 ... 什么是RFID? ...

Q8 ... RFID ... 什么是RFID? ...

A8 OEM ... ODM ... RFID ... MOQ ... 什么是RFID? ...

Q9 ... 什么是RFID? ...

A9
Q10
A10
ISO9001-2008
SGS
ROHS
EN71