

Ons bedrijf biedt droge inlay, natte inlay en verschillende soorten papier zelfklevende etiketten.

Zelfklevende papieren label heeft achtergom (maken van natte inlay), papieren RFID-tag heeft geen achtergom (maken van droge inlay).

Wij zijn eigenaar van de HF / UHF-antenneontwerptechnologie, de volledige set van automatische labelproductielijnen, en we kunnen een UHF-antenne ontwerpen voor onze klanten, indien betaald, en papier / PET / PVC / ABS / lijm gebruiken om RFID-tags op rol of enkele RFID-tags te maken Volgens klantenvereisten.

Specificatie:

Chip Model:	Alle chips zijn aanwezig
Frequentie:	13,56 MHz
Geheugen:	512 ~ 32k beetjes
Protocol:	ISO14443A
Basis materiaal:	HUISDIER
Antennemateriaal:	Aluminiumfolie
Antenne grootte:	26 * 12 mm, 22 mm dia, 32 * 32 mm, 37 * 22 mm, 45 * 45 mm, 76 * 45 mm, of als verzoek
Werken temperatuur:	-25 ° C ~ + 60 ° C
Winkel Temperatuur:	-40 ° C tot + 70 ° C
Lezen schrijven Uithoudingsvermogen:	> 100.000 keer
Lezing Bereik:	3-10 cm
Certificaten:	ISO9001: 2000, SGS

Productafbeelding van vierkante 13,56 Mhz HF RFID Dry Inlay

