

Product	Chipkaart
Materiaal	PVC, PET, PETG
Maat	CR80 86 * 54mm of aangepaste
Dikte	0.84mm
Spaander	SLE5542, SLE5528, FM4442, FM4428, AT24C02, AT88SC, etc
Opties	Zeefdruk Full color offsetdruk aan beide kanten Magneetstrip: 300oe, 2750oe, 4000oe Barcode printing: jet dot printen / thermische transfer printen Handtekening paneel Codering Enbossed nummer

Soorten en kenmerken:

Infineon	SLE5542 (4442)	256 Byte	Geheugen met logische encryptie
	SLE5528 (4428)	1k Byte	Geheugen met logische encryptie
Shanghai Fudan	FM4442 (SLE4442)	(Compatible) 256 Byte	Geheugen
	FM4428 (SLE4428)	(Compatible) 1k Byte	Geheugen
ISSI	ISSI88SC1604	16K stukjes	logische codering kaart
	ISSI24C16	2048 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	ISSI24C01	128 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	ISSI24C64	819 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	AT24C01A	128 byte	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	AT24C04	512 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
Atmel	AT24C16	2048 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	AT24C64	8192 bytes	niet-encryptie-kaart, kan lezen en schrijven
	AT88SC102	1024 bits	logische codering kaart
	AT88SC1604	16K	-
	AT88SC1608	16K bit of 2K bytes	-