

RFID-считыватель RDM530 поддерживает карты стандартов ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092. Он подключается к компьютеру и устройству через интерфейс RS232, USB, TCP/IP или беспроводной WIFI. Для второй интеграции будет предоставлен бесплатный комплект разработки программного обеспечения. Считыватель серии RDM530 является необходимым устройством обработки данных для разработки бесконтактных карт. сопутствующие прикладные продукты и системная интеграция. Он широко используется в системах управления смарт-картами.

Продукт Технические характеристики:

Тип продукта	ВЧ 13,56 МГц RFID-считыватель
Материал	АБС
Размер	100мм*100мм*27мм
Частота	13,56 МГц
Протокол	ИСО/МЭК14443А, ИСО/МЭК14443Б, ИСО/МЭК15693
Карта поддержки	Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare desfire, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I и т. д.
Диапазон чтения	>5CM□Depends on the label size□
Коммуникационный интерфейс	RS232, USB-UART/USB-HID
Потребляемая мощность	5 В постоянного тока (± 5%)
Аксессуары	USB (RS232) кабель, диск(SDK, демо, руководство пользователя)
Приложения	Электронное правительство, Банки и платежи, Электронная медицина, Кибербезопасность, Контроль доступа, Кошелек и бонусные баллы, Общественный транспорт и т. д.
Детали упаковки	Ридер защищен полиэтиленовым пакетом в картонной коробке, 1 шт. в коробке, размер коробки: 17*12*6 см.
Время выполнения	Отправлено через 5 дней после оплаты

Продукт Изображение:



Small size,
Easy to operate

Protected by plastic bag
into carton box

