

مواصفات المنتج

مواصفات المنتج

1. المواصفات: 0.3*50*80
2. المواصفات: المواصفات
3. المواصفات: ISO9001-2000
4. المواصفات: المواصفات

مادة	النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية	مم، أو حسب الطلب 85*54,80*50,85*50
سمك	0.3 ~ 2 مم
موك	قطعة 100
الحرف المتاحة	بأكسيد، محفورا، قطع الليزر، ناعم، إلخ الباركود، رقم الرقم، رقم التشغيل، الشريط المغناطيسي، لوحة التوقيع، إلخ
الطباعة	طباعة الشاشة الحريرية
الحزمة	قطعة في صندوق أحمر 100
وقت التسليم	بعد تلقي الدفع 5-7days
شبيمنت	بواسطة صريحة، الهواء، البحر
شهادة	اس جي اس، ISO1999-2001
القدرة الإنتاجية	قطعة/شهر 40,000,000
شروط السعر	(شنتشن) EX-W، فوب، سيف
شروط الدفع	موني جرام، الضمان، L/C، ويسترن يونيون، T/T



المعدن، المعدن المصقول يضمن في المقدمة أن يتحكم في بحثك ويزدهر والإنجازات عبارة عن نسيج معدني متآكل

بطاقة عمل معدنية مصقولة، مع أجندة عمل وفيرة لضمان الخط الفني لأي عمل تجاري. المظهر مصنوع من نوعين من المعدن، المعدن المصقول يضمن في المقدمة أن يتحكم في بحثك ويزدهر والإنجازات عبارة عن نسيج معدني متآكل

المعدن، المعدن المصقول يضمن في المقدمة أن يتحكم في بحثك ويزدهر والإنجازات عبارة عن نسيج معدني متآكل



□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□.

□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□!