

إنه يتصل بجهاز RDM530 RFID يدعم قارئ ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092، ISO14443A/B، ISO15693، ISO18092. سيتم توفير مجموعة تطوير WIFI أو TCP/IP أو USB أو RS232 الكمبيوتر والجهاز من خلال واجهة RDM530 البرمجيات المجانية للتكامل الثاني. تعد سلسلة القارئ غير التلامسية منتجات التطبيقات ذات الصلة وتتكامل النظام. يتم استخدامه على نطاق واسع في مجالات أنظمة إدارة البطاقات الذكية.

الم المنتج الموصفات:

نوع المنتج	تردد 13.56 ميجا هرتز RFID قارئ
مادة	ABS
الحجم	مم * 100 مم * 27 مم
التردد	ميغا هرتز 13.56
بروتوكول	ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B, ISO/IEC15693
بطاقة الدعم	Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare desfire, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, إلخ
نطاق القراءة	>5CM [Depends on the label size]
واجهة الاتصالات	RS232, USB-UART/USB-HID
استهلاك الطاقة	(%) تيار مستمر 5 فولت ($5 \pm$)
الملحقات	(عرض توضيحي، دليل المستخدم، SDK، قرص، كابل USB (RS232))
التطبيقات	الحكومة الإلكترونية، البنوك والدفع، الطب الإلكتروني، الأمان السيبراني، التحكم في الوصول، المحفظة ونقاط المكافآت، النقل العام، إلخ
تفاصيل التغليف	القارئ محمي بكيس بلاستيكي في صندوق كرتوني، قطعة واحدة لكل صندوق، حجم الصندوق: 6*12*17 سم
المهلة الزمنية	شحنها في 5 أيام بعد الدفع

الم المنتج الصورة:



Small size,
Easy to operate

Protected by plastic bag
into carton box

