□□pvc rfid □□□□ □3m□

1 □□

□□□□□
NXP Ntag 213/216; Ultralight; Ultralight-C; NXP mifare 1k/4k
□□□□□
35 * 35 □□□50 * 50 □□□85.5 * 54 □□□Dia.30mm□Dia.25mm
□□□□□
CXJ

2 □□□□

1 □□□ □□□ Mifare 1 k 4 k;
Ntag213 □168 □□□□□□□□□□□ 144 □□□□
Ntag216 □924 □□□□□□□□□□□ 888 □□□
2 □□□ 13.56 m h z
□□□□□□ ISO14443A
4 □/□□□□ 10000 □
5 □□□□□ 5 □
6 □□□ 22 □□□25 □□□ 30 □□□ 22 * 22 □□□45 * 25 □□□□□□□□
7 □□□ 0.3 ~ 0.5 m m
8 □□□ PVC/PET
9 □□□ □□
10 □□□□ 3 ~ 10 □□ □□□□□□□□□□
11 □□□□:-40° C ~ 65 ° C
12 □□□□□ -25 ° C ~ 50 ° C
13 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
14 □□□□□
□□ / □□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□

3 □□□

4

Packing Details