

CJ2503A 工业级超高频RFID读写器，符合ISO18000-6C/6B标准，支持920MHz-925MHz、840MHz-845MHz、FCC 902MHz-928MHz、ETSI 865MHz-868MHz、JIS 916MHz-920MHz频段，功率0dBm-33dBm，支持Impinj R2000、IP66防护等级，CPU ARM9 400MHz，符合ISO18000-6B/6C标准，支持Linux 2.6操作系统，支持RJ-45/RS-232/RS-485/Wiegand接口，支持9dBm功率，支持工业级应用。

规格书

尺寸	
重量	290mm×290mm×115mm
重量	2.5kg
接口	PC
电源	24V/2.5A
功率	20W(30dBm)
<b>UHF RFID</b>	
标准	ISO18000-6B/6C
频段	920-925MHz、840MHz-845MHz FCC 902-928MHz ETSI 865-868MHz JIS 916-920MHz
功率	0-33dBm
增益	1dB
带宽	200kHz
精度	±10ppm
接口	RJ-45、RS232、RS485
接口	Wiegand
RJ-45速率	10M/100M
RS-232速率	115200bps
读写距离	2m/2m
读写速度	>400 time/s
增益	9dB
功率	0-10mW

規格	0~5m
規格	
規格	-30~70℃
規格	-40~85℃
規格	10%~95%RH

規格



**UHF RFID**

