

CJ2503A 工业级超高频RFID读写器，符合ISO18000-6C/6B标准，支持920MHz-925MHz、840MHz-845MHz、FCC 902MHz-928MHz、ETSI 865MHz-868MHz、JIS 916MHz-920MHz频段，功率0dBm-33dBm，支持Impinj R2000，IP66防护等级，CPU ARM9 400MHz，符合ISO18000-6B/6C，支持Linux 2.6，接口RJ-45/RS-232/RS-485/Wiegand，支持9dBm，工业级设计。

规格书

型号	
尺寸	290mm×290mm×115mm
重量	约2.5kg
接口	PC
电源	24V/2.5A
功率	20W(峰值30dBm)
UHF RFID	
标准	ISO18000-6B/6C
频段	920-925MHz、840-845MHz、FCC 902-928MHz、ETSI 865-868MHz、JIS 916-920MHz
功率	0-33dBm
增益	1dB
带宽	200kHz
精度	±10ppm
接口	RJ-45、RS232、RS485
接口	Wiegand
RJ-45速率	10M/100M
RS-232速率	最高115200bps
读写距离	2-20m
读写速度	>400 time/s
增益	9dB
功率	0-10mW

0000	005m0000000000000000
0000	
0000	-30070°C
0000	-40085°C
00	10%095%RH 000

00000



UHF RFID00000000

