Kontakt SLE4428 IC- Karten Feature	<ul> <li>Intelligente SLE5542 256-Byte EEPROM</li> <li>Intelligente SLE5528 1K-Byte EEPROM</li> <li>Intelligente SLE4428 1K-Byte EEPROM</li> <li>Schreibschutz-Funktion auf einzigartige Hersteller-Code zur Identifizierung der Anwendung.</li> <li>Programmierbare Sicherheits-Code</li> <li>EEPROM Endurance Mindest 100.000 Lösch / Schreib-Zyklen</li> <li>Mindestens 10 Jahre Datenspeicherzeit</li> <li>Kontakt-Konfiguration und serielle Schnittstelle nach ISO-Norm 7816</li> </ul>
Kontakt SLE4428 IC- Karten Feature	- Abmessungen: 85,60 x 53.98mm CR80 - Stärke: 0,84 mm - Material: PVC, PET - Kartenoberfläche: Matt / Glanz-Finish - Gehäuse: Laminierung - Betriebstemperatur: -25 bis +60 ° C - Lagertemperatur: -40 bis +70 ° C
Druckoption	- Vollfarben-Offsetdruck - Siebdruck - Silber / Gold Siebdruck Hintergrund
Zusätzliche Handwerk	<ul> <li>- Magnetstreifen-Option: 300oe, 2750oe, 4000oe</li> <li>- Nummerierung</li> <li>- Barcodedruck</li> <li>- Unterschriftsfeld</li> </ul>
Anwendung	- Hotelschlüsselkarte, Mitgliederverwaltung