

Runde NFC-Tag auf Metall mit 3M Klebstoff

Der Anti-Metallchelat-NFC-Tag aus einem speziellen Anti magnetischen absorbierende Material in ein elektronisches Etikett eingekapselt hat, technisch löst das Problem der elektronischen Etikett kann nicht an die Metalloberfläche gebunden werden. Dieses Produkt kann wasserdicht, säurefest, alkalibeständig, Kollision, und kann im Freien verwendet werden.

Welche realen Anwendungen müssen diese NFC-Tags im realen Leben haben? Ob es sich um Privatleben oder kollektiven Lebens hat die NFC-Tag genug freundliche Leistung. Betrachten Sie diese Beispiele aus der Praxis. Am Montag zu arbeiten, Berühren eines NFC-Tag im Auto, geht das Telefon automatisch den integrierten Kartenmodus, schnelle und effiziente Navigationsziel; jeden Tag zur Arbeit ist, verbinden Sie das Telefon WIFI das erste Mal, berühren Sie die NFC-Tag, ohne dass ein Passwort eingeben, um auf das WLAN-Netzwerk Schritt zu verbinden; Morgen geben Sie den Tagungsraum, berühren Sie die NFC-Tag an die Tür, um die Sitzung zu aktivieren, denken, ruhig, Problem zu lösen; neuen Kollegen, stellen sich? Du bist raus. Nur durch NFC voreingestellten VCard, bürsten Sie leicht, um Aktie; jeden Schlaf, berühren Sie einen NFC-Tag, geht das Telefon automatisch in den Schlafmodus, können Sie jede Einmischung von außen zu vermeiden. NFC hat so viele Vorteile für uns.

NFC-Technologie kann unser Leben bequemer, dies auch in Zukunft wird es weiter verbreitet werden.

Technische Daten:

Item:	Runde NFC-Tag auf Metall mit 3M Klebstoff
Material:	PVC / PET / Papier
Größe:	25 mm Durchmesser, 35 * 35mm, 50 * 50mm, 27 * 42mm, 85 * 54mm und nach Wunsch

Erhältlich Chip:	LF 125kHz GK4001, EM4200, EM4100 / EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048 usw. HF 13,56 MHz 1) .Type1 Broadcom Topaz512 (454 bytes); 2) .Type 2 NXP Ntag213 (144 bytes) NXP Ntag215 (504 bytes) NXP Ntag216 (888 bytes) MIFARE Ultralight®EV1 (48 Byte) MIFARE Ultralight®C (148 bytes) MIFARE und MIFARE Ultralight sind eingetragene Marken von NXP BV und werden unter Lizenz verwendet. 3) Typ 4 MIFARE® DESFire® EV1 2K MIFARE® DESFire® EV1 4K MIFARE® DESFire® EV1 8K MIFARE DESFire sind eingetragene Marken von NXP BV und werden unter Lizenz verwendet. 4) MIFARE® (1K Bytes) MIFARE und MIFARE Classic sind Marken von NXP BV 5) MIFAREPlus® MIFARE und MIFARE Plus sind eingetragene Marken von NXP BV und werden unter Lizenz verwendet. 6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix Chip usw. 7) SRT512 UHF 860-960MHz ISO / IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2: ALI9662, AD824, AD803, AD830, U CODE G2XL, U CODE G2XM, U CODE GEN2, Monza 3 ISO / IEC 18000-6B: U-Code HSL, EM4324 usw.
Kunst:	Seriennummer Druck, Barcodedruck, Logodruck, Laserdruck-Nummer, Daten codieren usw.
Paket:	100 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton, 20 Kartons / Karton
Vorlaufzeit:	5-7 Tage Basis auf Quantität
Liefer-Weg:	durch Eil (DHL, FEDEX), auf dem Luftweg, durch Meer
Preisbedingung:	durch EXW (Shenzhen), FOB (Shenzhen), CIF, CNF usw.
Bezahlen Begriff:	durch TT, L / C, Western Union, Moneygram etc.
MOQ:	500 Stück
Probe angefordert:	Kostenlose Probe für die Prüfung und Transportkosten Abholung

Produkt Foto





Niedrigeren Preis mit größerer Quantität, begrüßen zu konsultieren und Anfrage.