# **Etiqueta NFC adhesiva Mifare Ultralight**





1. Especificación

Modelo: NXP Mifare Ultralight

Protocolo: ISO 14443A Frecuencia: 13.56 Mhz EPPROM: 64 Bytes

Rango de lectura: hasta 10cm

Velocidad de transmisión de datos: 106 k bit/segundo

Escriba la resistencia: 100000 veces

### 2. Perfil

Superficie: Papel del PVC/del animal doméstico/ABS /

Tamaño: 15 \* 30mm, 25mm de diámetro, 35 \* 35 m m, 43 \* 26 m m, 50 \* 50 m m, 86 \* 54 m

m, o como petición Grueso: 0.2 ~ 0,5 mm

# 3. trabajo medio ambiente

Vida laboral: 5 años

Temperatura del almacén:-25 ° c ~ 50 º c

Humedad: 20% ~ 90% RH

Temperatura de trabajo:-40 º c ~ 65 ° c

#### 4. arte

Impresión y Logo láser, código de barras y números de serie.

## Relacionados con la

Mifare Ultralight RFID tag / etiqueta NFC Mifare / etiqueta de rfid Mifare S70 / etiqueta de rfid Mifare S50

Etiqueta de Mifare etiqueta/Mifare 1K etiqueta/Mifare 4K

Etiqueta de Mifare Ultralight C/Mifare ultralight de la etiqueta/del rfid