

Cartes SLE4428 Contactez- CI caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SLE5542 Intelligent 256 octets EEPROM</li> <li>- SLE5528 Intelligent 1K octets EEPROM</li> <li>- SLE4428 Intelligent 1K octets EEPROM</li> <li>- La fonction de protection en écriture sur le code unique fabricant à l'identification de la demande.</li> <li>- Code de sécurité programmable</li> <li>- EEPROM Endurance minimum 100 000 cycles d'effacement / écriture</li> <li>- Minimum de 10 ans la durée de stockage des données</li> <li>- Configuration des contacts et une interface série conformément à la norme ISO 7816</li> </ul>
Cartes SLE4428 Contactez- CI Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions: 85.60 x 53.98mm CR80</li> <li>- Epaisseur: 0,84 mm</li> <li>- Matière: PVC, PET</li> <li>- Carte de surface: mat / finition brillante</li> <li>- Logement: Laminage</li> <li>- Température de fonctionnement: -25 à +60 ° C</li> <li>- Température de stockage: -40 à +70 ° C</li> </ul>
Option d'impression	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impression couleur complet décalage</li> <li>- Impression par sérigraphie à soie</li> <li>- Argent / Or sérigraphie fond</li> </ul>
Artisanat supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Option magnétique Stripe: 300oe, 2750oe, 4000Oe</li> <li>- Numérotation</li> <li>- L'impression de code à barres</li> <li>- Panneau de signature</li> </ul>
Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hôtel carte-clé, la gestion des membres</li> </ul>