CJ2502A Lecteur de carte RFID UHF de bureau de petite forme, facile à transporter, adapté à la gestion de l'emplacement de la chaîne de montage, protection de l'entrée, livres, gestion de documents, étiquette électronique la lecture et l'écriture, ainsi que l'arrière-plan, l'autorisation, le formatage, tels que le fonctionnement, peuvent être lus et écrits, les cartes, les autorisations, le formatage, etc.

Fonctionnalité:
Supporte le protocole ISO18000-6C;
RJ-45 / USB 2.0 Prise en charge de plusieurs interfaces de communication;

Spécifications du produit:

Paramètre physique	
Taille	160mm × 110mm × 35mm
Poids	350g
Matériel de mise en conserve	abdos
Puissance	DC5V / 4A
Puissance de fonctionnement	1W
RFID UHF	
Protocole	ISO18000-6C
La fréquence	Go: 920 □ 925 MHz
Puissance de sortie	21dBm □ 28dBm (le logiciel peut être réglable)
Régulation de puissance	1dB
Interface externe	RJ-45, USB 2.0
Omode de déplacement	Fréquence fixe ou mode saut de fréquence
Vitesse de communication RJ-45	10M / 100M auto-adaptation
Vitesse de lecture	> 100 fois / s
UNENtenna	Antenne interne
Rdistance de lecture	0 □ 10cm (en fonction de la performance de l'étiquette et de l'environnement de travail de l'étiquette)
Distance écrite	0 □ 5cm (en fonction de la performance de l'étiquette et de l'environnement de travail de l'étiquette)
Environnement de travail	
Température de travail	-20 □ + 55 ° C
Stempérature de stockage	-40 + 85 ° C
Humidité	10% □ 95% HR

Application typique:
Gestion de la chaîne de montage
Lecture / écriture de balises, autorisation, formatage et fonctionnement normal
Billets électroniques, guichet automatique et personnel
Gestion des actifs et des actifs

Power
RS232

Power
RS232
RJ45

USB

Power
RS232
Connect external antenna
Reading distance will be 1.5~2m with ceramic antenna