Spécifications de l'anneau intelligent NFC :

Ébrécher:	N213/215/216, F08
Protocole:	ISO14443A/ISO15693
Antenne:	Antenne en cuivre
Mémoire:	180 octets
Fréquence:	13,56 MHz
Matériel:	Acier au titane
Écrire l'endurance :	≥100 000 cycles
Plage de lecture :	10-30 mm (dépend du lecteur et de l'antenne)
Application :	Contrôle d'accès, carte nominative électronique, lanceur de programme, fonction de paiement
Échantillon:	Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande

Chuangxinjia NFC Ring Models

CXJ-T-J1 (Single NFC Chip)
Semi ceramic +Epoxy Resin

CXJ-T-J2 (Dual NFC Chips)
Semi ceramic +Epoxy Resin

CXJ-T-J3
Semi ceramic +Carbon Fiber

CXJ-T-J4
Semi ceramic + Ink Printing

CXJ-T-J5
Pure ceramic

CXJ-T-J6
Wood Material

CXJ-T-T7
Custom Material

OEM/ODM available
Support custom material and size .

Perimeter	5.3cm	5.6cm	5.9cm	6.2cm	6.5cm	6.8cm	7.1cm
Diameter	16.5mm	17.3mm	18.2mm	18.9mm	19.8mm	20.7mm	21.3mm
Size (US)	6	7	8	9	10	11	12

SHOUMAN
By Pure
SHOUMAN
SHOUMAN

Great Creativity