

pvc rond étiquette de pièce de monnaie de RFID avec de la colle forte 3M

1 Spécifications

Couramment utilisés a puce:

NXP Ntag 213/216; Ultra-léger; Ultra-léger-C; NXP mifare 1k / 4k

Spécifications communes:

35 * 35mm, 50 * 50mm, 85,5 * 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm

La marque de l'entreprise:

CXJ

2 paramètres techniques

1 jeton: NXP Mifare 1k, 4k;

Ntag213 (mémoire totale de 168 octets avec 144 octets de mémoire utilisateur),

Ntag216 (mémoire total 924 octets avec mémoire utilisateur 888 octets)

2 fréquence: 13,56 Mhz

3 protocole: ISO14443A

4 fois en lecture/écriture: 10000 fois

5 durée de vie: 5 ans

6 taille: 22mm, 25mm, 30mm, 22 * 22mm, 45 * 25mm, ou sur demande

7 épaisseur: 0,3 ~ 0,5 mm

8 matériel: PVC/PET

9 antenne: feuille d'aluminium

Distance de lecture 10 3 ~ 10cm (selon le lecteur de carte et l'antenne)

11 la température fonctionnante: -40° C ~ 65 ° C

12 température de stockage: -25 ° C ~ 50 ° C

13 métiers disponibles: impression et Logo Laser, code à barres et série, etc.

14 application:

Paieement sans numéraire / sans contact

Contrôle d'accès de courte portée

Démarrage des périphériques mobiles

Événement de billetterie

Affiche intelligente

VCard

Demande d'appel

[3 produit Voir la](#)



[Paquet de 4](#)

Packing Details

in piece with oppbag



in piece with oppbag



in roll



in roll



in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton

