

Πλήρες χρώμα τυπωμένο ISO14443A 13.56Mhz Φτηνές προσαρμοσμένη NFC ετικέτες αδιάβροχο



1. προδιαγραφή

Chip μοντέλο: NXP υπερελαφρών, NXP υπερελαφρών C, NXP Ntag 213/215/216, τοπάζι 512

Πρωτόκολλο: ISO 14443A

Συχνότητα: 13.56Mhz

EPPROM: 512 bit, 192 byte, 168 byte, 512 byte

Ανάγνωση σειρά: έως 10 εκατοστά

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 106 k bit/δευτερόλεπτο

Γράψτε αντοχής: 100000 φορές

2. προφίλ

Σκληρό υλικό PVC

Μέγεθος: 54 * 24mm, 70 * 40mm, 35 * 26mm, 50 * 35mm, 86 * 54mm, ή ως αίτημα

Πάχος: 0,76 mm, 1,0 mm, 1,5 mm

3. το εργασιακό περιβάλλον

Επαγγελματική ζωή: 5 έτη

Αποθήκευση θερμοκρασία: -25 °C ~ 50 °C

Σχετική υγρασία: 20% ~ 90% RH

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 65 °C

4. τα σκάφη που

Εκτύπωση και λείζερ λογότυπο, Bar code και σειριακούς αριθμούς.

Που σχετίζονται με

Ετικέττα RFID υπερελαφρών Mifare / ετικέτα Mifare NFC / Mifare S70 ετικέττα rfid / Mifare S50 ετικέττα rfid

Mifare ετικέτα/Mifare 1K ετικέτα ετικέτα/Mifare 4K

Mifare υπερελαφρών C/Mifare υπερελαφρών ετικέτα/rfid tag

Εφαρμογή

