

Κάρτες SLE4428 Επικοινωνία IC χαρακτηριστικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SLE5542 Ευφυής 256 Byte EEPROM</li> <li>- SLE5528 Ευφυής 1K-Byte EEPROM</li> <li>- SLE4428 Ευφυής 1K-Byte EEPROM</li> <li>- Λειτουργία εγγραφής Προστασίας για το μοναδικό κωδικό κατασκευαστή την αναγνώριση της αίτησης.</li> <li>- Προγραμματιζόμενη Κωδικός Ασφαλείας</li> <li>- Ελάχιστη EEPROM Endurance 100.000 κύκλους διαγραφής / εγγραφής</li> <li>- Ελάχιστο 10 χρόνια αποθήκευσης δεδομένων</li> <li>- Διαμόρφωση Επικοινωνία και σειριακή διασύνδεση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7816</li> </ul>
Κάρτες SLE4428 Επικοινωνία IC Χαρακτηριστικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Διαστάσεις: CR80 85.60 x 53,98 χιλιοστά</li> <li>- Πάχος: 0,84 χιλιοστά</li> <li>- Υλικό: PVC, PET</li> <li>- Κάρτα Επιφάνεια: Ματ / γυαλιστερό φινίρισμα</li> <li>- Στέγαση: Πλαστικοποίηση</li> <li>- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 έως +60 ° C</li> <li>- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως +70 ° C</li> </ul>
Επιλογή εκτύπωσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλήρη έγχρωμη εκτύπωση offset</li> <li>- Μεταξοτυπία</li> <li>- Silver / Gold μεταξοτυπία εκτύπωση στο παρασκήνιο</li> </ul>
Πρόσθετες χειροτεχνία	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μαγνητική λωρίδα Επιλογή: 3000oe, 2750oe, 4000oe</li> <li>- Αρίθμηση</li> <li>- Εκτύπωση Barcode</li> <li>- Πίνακα Υπογραφή</li> </ul>
Εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel κάρτα-κλειδί, τη διαχείριση των μελών</li> </ul>