





Προδιαγραφές ετικετών Keyfob RFID Control Access:

Υλικό:	ABSΣιδερένιο Δαχτυλίδι
Λειτουργία:	Κατασκευάστε τσιπ RFID μέσα, μόνο για ανάγνωση
Μνήμη:	1K byte ή εξαρτάται από διαφορετικό τσιπ
Συχνότητα λειτουργίας:	13,56mhz ή 125khz UHF σύμφωνα με το τσιπ
Πατατακι:	f08 ή άλλα
Πρωτόκολλο:	ISO14443A
Αντίσταση:	IP67
Πιστοποιητικό:	ISO, ROHS, FCC, CE
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων:	106 Kboud
Διαβάστε την απόσταση:	1-30 mm
Χρόνος ανάγνωσης/εγγραφής:	1-3 (ms)
Ωρες ανάγνωσης:	>100 000
Διατήρηση δεδομένων:	>10 years
Προαιρετική τεχνολογία:	1) Μεταξοτυπία λογότυπο/εικόνα/γραφικό... 2) Αύξοντες αριθμοί χάραξης με λέιζερ 3) Κωδικοποίηση τσιπ
Χρόνος παραγωγής:	7 ημέρες για λιγότερα από 100.000 τεμ
Δείγμα:	Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος





