

CJ2502A επιτραπέζιος αναγνώστης καρτών UHF RFID με μικρό σχήμα, εύκολο στη μεταφορά, κατάλληλο για διαχείριση θέσης συναρμολόγησης, φρουρά εισόδου, βιβλία, διαχείριση εγγράφων, ηλεκτρονική ετικέτα η ανάγνωση και η γραφή καθώς και το φόντο, η εξουσιοδότηση, η μορφοποίηση, όπως η λειτουργία, μπορούν να διαβαστούν και να εγγραφούν στην κάρτα, την εξουσιοδότηση, τη μορφοποίηση κλπ.

Χαρακτηριστικό:

Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO18000-6C.

Υποστήριξη διασύνδεσης πολλαπλών επικοινωνιών RJ-45 / USB 2.0.

Προδιαγραφές προϊόντων:

Φυσική παράμετρος	
Μέγεθος	160mm x 110mm x 35mm
Βάρος	350g
Υλικό κονσερβοποίησης	ABS
Εξουσία	DC5V / 4A
Λειτουργική ισχύς	1W
UHF RFID	
Πρωτόκολλο	ISO18000-6C
Συχνότητα	GB: 920 ~ 925MHz
Ισχύς εξόδου	21dBm ~ 28dBm (το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί)
Ρύθμιση ισχύος	1 dB
Εξωτερική διεπαφή	RJ-45, USB2.0
Οκατάσταση λειτουργίας	Λειτουργία σταθερής συχνότητας ή εναλλαγής συχνότητας
RJ-45 ταχύτητα επικοινωνίας	10M / 100M αυτο-προσαρμογή
Ταχύτητα ανάγνωσης	> 100 φορές / s
ENAntenna	Εσωτερική κεραία
Ραπόσταση	0 ~ 10cm (ανάλογα με την απόδοση της ετικέτας και το περιβάλλον εργασίας με την ετικέτα)
Γραπτή απόσταση	0 ~ 5cm (Ανάλογα με την απόδοση της ετικέτας και το περιβάλλον εργασίας της ετικέτας)
Εργασιακό περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας	-20 ° C + 55 ° C
μικρόθερμοκρασία τοποθέτησης	-40 ° ± 85 ° C
Υγρασία	10% ~ 95% RH

Τυπική εφαρμογή:

Διαχείριση γραμμής συναρμολόγησης

Ετικέτα ανάγνωσης / εγγραφής, εξουσιοδότηση, μορφοποίηση και κανονική λειτουργία

Ηλεκτρονικά εισιτήρια, μηχανή κάρτας εισόδου και προσωπικό

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων

