

Η ετικέτα ελαστικών RFID UHF είναι κατάλληλη για τη διαχείριση της παραγωγής ελαστικών στο εργοστάσιο ελαστικών, τη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας των ελαστικών, τη διαχείριση της μεταφοράς των μεταφορικών μέσων, την ετήσια διαχείριση των επιθεωρήσεων και τη διαχείριση των αγώνων. Η ετικέτα ελαστικών RFID κάνει το ελαστικό να επιτυγχάνει αυτόματα δεδομένα συλλέγοντας και συνοδεύοντας το ελαστικό καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του την παραγωγή, την αποθήκευση, τις πωλήσεις, τη χρήση, την ανακαίνιση και άλλες πτυχές. Με την απόκτηση μεγάλων δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τη διαδικασία σύμφωνα με τη χρήση διαφορετικών ελαστικών για να είναι πιο κατάλληλη για διαφορετικούς χρήστες, επεκτείνει τη ζωή των ελαστικών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ετικέτα ελαστικών αυτοκινήτων RFID (ελαστικό επισώτρου), το πέλμα ελαστικών και τον αισθητήρα πίεσης μαζί με το RFID Handheld Reader για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα άμεσης ζεύξης μεταξύ κάθε ελαστικού και ετικέτας. Οπως:

- Για την παρακολούθηση του αναγνωριστικού οχήματος / του τύπου / του κατασκευαστή / του μετρητή ταξιδιού
- Για την εγγραφή ελαστικών ID / Maker / Μέγεθος / Ζωή / Μοτίβο
- Για να αποθηκεύσετε δεδομένα μέτρησης, όπως: πέλμα ελαστικών, πίεση

Το σύστημα παρέχει ένα χωρίς χαρτί, χωρίς λάθη και αποτελεσματικό περιβάλλον συλλογής δεδομένων, ενσωματώνοντας τις προηγμένες ασύρματες τεχνολογίες όπως Bluetooth και WIFI.

Προσδιορισμός προϊόντος:

Προϊόν:	uhf rfid ετικέτα ελαστικών
Υλικό:	Καουτσούκ
Μέγεθος:	85 * 38 * 2,5 mm, 95 * 35 * 4 mm
Συχνότητα:	860MHZ ~ 960MHZ
Πρωτόκολλο:	EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C
Πατατακι:	Alien Higgs-3 ή προσαρμοσμένη
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:	500 τεμάχια
Δείγμα διαθεσιμότητας:	δωρεάν δείγματα διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Εφαρμογή:	Διαχείριση οχημάτων, διαχείριση ελαστικών
Λεπτομέρειες συσκευασίας:	50 τεμάχια ανά σάκο, 0,3 KG, 60 σακούλες ανά χαρτοκιβώτιο
Ωρα παράδοσης:	Αποστέλλονται σε 10 ημέρες μετά την πληρωμή
Τόπο καταγωγής:	Γκουανγκντόνγκ, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:	Chuangxinjia
Εγκατάσταση:	Μόνιμα στερεωμένο στο εσωτερικό πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού με τη χρήση ειδικής συνταγής διπλής κόλλας σκλήρυνσης ή με μέθοδο θέρμανσης

Λεπτομέρειες πακεταρίσματος:



Ετικέτα ελαστικών UHF RFID αεφαρμογή:

