

## Completo colore stampato ISO14443A 13,56 Mhz Cheap Custom NFC tag impermeabile



### 1. Specifica:

Modello del circuito integrato: NXP Ultralight, NXP Ultralight C, NXP Ntag 213/215/216, Topaz 512

Protocollo: ISO 14443A

Frequenza: 13.56Mhz

EPPROM: 512 bit, 192 byte, 168 byte, 512 byte

Range di lettura: fino a 10cm

Velocità di trasmissione dati: 106 k bit/secondo

Scrivere endurance: 100000 volte

### 2. profilo

Materiale PVC duro

Dimensione: 54 \* 24mm, 70 \* 40mm, 35 \* 26mm, 50 \* 35mm, 86 \* 54mm, o come richiesta

Spessore: 0.76 mm, 1.0 mm, 1.5 mm

### 3. lavoro ambiente

Vita lavorativa: 5 anni

Negozi di temperatura: -25 °C ~ 50 °C

Umidità: 20% ~ 90% RH

Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ 65 °C

### 4. craft

Stampa e Logo Laser, codici a barre e numeri di serie.

## Correlati

Mifare Ultralight di RFID / NFC Mifare tag / tag rfid Mifare S70 / tag rfid Mifare S50  
Tag MIFARE etichetta/Mifare 1K tag/Mifare 4K  
Mifare Ultralight C/Mifare ultralight tag/rfid tag

## Applicazione

