

Carte SLE4428 Contatto IC caratteristica	<ul style="list-style-type: none"> - SLE5542 intelligente 256-Byte EEPROM - SLE5528 intelligente 1K-Byte EEPROM - SLE4428 intelligente 1K-Byte EEPROM - Funzione di protezione da scrittura su codice unico produttore all'identificazione di applicazione. - Codice di sicurezza programmabile - minimo EEPROM Endurance 100.000 cicli di cancellazione / scrittura - Minimo di 10 anni di tempo di memorizzazione dei dati - Configurazione di contatto e interfaccia seriale in accordo alla norma ISO 7816
Carte SLE4428 Contatto IC Caratteristica	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni: CR80 85.60 x 53,98 millimetri - Spessore: 0,84 millimetri - Materiale: PVC, PET - Scheda di superficie: opaca finitura / gloss - Corpo: Laminazione - Temperatura di esercizio: da -25 a +60 ° C - Temperatura di stoccaggio: da -40 a +70 ° C
Opzione di stampa	<ul style="list-style-type: none"> - Stampa offset a colori - Serigrafia - Argento / Oro serigrafia sfondo
Artigianato aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> - Opzione banda magnetica: 300oe, 2750oe, 4000oe - Numerazione - La stampa di codici a barre - Pannello di firma
Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Hotel key card, gestione appartenenza