

MIFARE Plus ® offre più garanzie di sicurezza, inclusa la tecnologia di crittografia AES (Advanced Encryption Standard) e consente ai clienti di passare facilmente dall'attuale distribuzione MIFARE Classic ®. MIFARE Plus Card è compatibile con S50, e carte S70. Conformi allo standard ISO14443A. Principali applicazioni: controllo accessi, presenze, presenze congressuali, identificazione, logistica, automazione industriale, tutti i tipi di tessera, come la metropolitana, carte token bus, Club e altri consumatori elettronici, biglietti elettronici, identificazione degli animali, target tracking, gestione del bucato, tutti i tipi di uno cartoni E così via.

Specifica:

Chip:	MIFARE Plus ® 1K/2K/4K, MIFARE Plus ® EV1 2K/4K
Archiviazione:	1K/2K/4K byte
Frequenza:	13,56 MHz
Velocità di trasmissione:	106 Kbps ~ 848 Kbps
Tempo di lettura e scrittura:	1 ~ 5 ms
Temperatura di lavoro:	-20 °C ~ + 55 °C
Tempi di lettura:	> 100.000
Archiviazione dati:	> 10 anni
Dimensione:	85,5 × 54 × 0.84 mm
Materiale:	PVC, ecc
Protocollo:	ISO 14443A