

Applicazioni del tag NFC:



Quando a casa

L'etichetta NFC sulla porta, impostala per eseguire alcune cose, come: Apri Wi-Fi, luce fioca, disattiva Bluetooth o sincronizzazione automatica. Con l'applicazione NFC Task Launch, puoi mettere l'etichetta impostata su "interruttore", quindi quando esci di casa puoi toccare di nuovo il tag per modificare queste impostazioni (come spegnere il Wifi).

Mentre si guida

Il tag NFC apposto sul cruscotto o in prossimità del centro del pannello di controllo, impostalo per spegnere il Wifi, alzare il volume o accendere il Bluetooth (telefono). Se il telefono e il clacson sono collegati, è possibile impostare l'etichetta per aprire applicazioni come Pandora.

Prepararsi per il lavoro

Il tag NFC apposto sulla superficie del tavolo, impostalo per abbassare la luce, disattivare il suono, accendere il Wifi o la sincronizzazione automatica. In base alle tue preferenze, puoi anche impostarlo per accedere all'applicazione musicale, aprire le questioni quotidiane e persino atterrare su Foursquare. Se metti il tag impostato su switch, puoi toccarlo per disattivare l'evento precedente quando esci.

Comodino

Puoi anche mettere l'etichetta sul comodino e impostarla per disattivare il suono, attivare l'allarme, disattivare la sincronizzazione automatica, spegnere le luci, promemoria e luce.

Specifiche dei tag epossidici NFC:

Articolo:	Tag NFC passivo rivestimento epossidico con stampa del logo
-----------	---

Materiale:	Rivestimento epossidico, PVC
Taglia:	25 mm di diametro, 35 * 35 mm, 50 * 50 mm, 27 * 42 mm, 85 * 54 mm e come richiesto
Chip disponibile:	LF 125 KHz GK4001, EM4200, EM4100 / EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048 ecc. HF 13,56 MHz 1) .Tipo1 Broadcom Topaz512 (454 byte); 2) Tipo 2 NXP Ntag213 (144 byte) NXP Ntag215 (504 byte) NXP Ntag216 (888 byte) MIFARE Ultralight®EV1 (48 byte) MIFARE Ultralight®C (148 byte) MIFARE e MIFARE Ultralight sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. 3) Digitare 4 MIFARE® DESFire® EV1 2K MIFARE® DESFire® EV1 4K MIFARE® DESFire® EV1 8K MIFARE DESFire sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. 4) MIFARE® (1K byte) MIFARE e MIFARE Classic sono marchi di NXP B.V. 5) MIFAREPlus® MIFARE e MIFARE Plus sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. 6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, chip NXP ICODE Slix ecc. 7) SRT512 UHF 860-960 MHz ISO / IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2: ALI9662, AD824, AD803, AD830, U CODE G2XL, CODICE U G2XM, CODICE U GEN2, Monza 3 ISO / IEC 18000-6B: codice U HSL, EM4324 ecc.

Mestiere:	stampa del numero di serie, stampa del codice a barre, stampa del logo, stampa del numero laser, codifica dati ecc
Pacchetto:	100 pezzi / sacchetto, 10 sacchetti / scatola, 20 scatole / cartone
Tempi di consegna:	5-7 giorni in base alla quantità
Modalità di spedizione:	da espresso (DHL, FEDEX), da aria, dal mare
Termine di prezzo:	da EXW (shenzhen), FOB (shenzhen), CIF, CNF ecc.
Termine di pagamento:	da TT, L / C, Western Union, MoneyGram ecc
MOQ:	500 pz
Campione richiesto:	Campione gratuito per test e riscossione dei costi di spedizione da parte del cliente

Immagini dettagliate:





Se vuoi saperne di più o desideri personalizzare i prodotti Tag epossidici NFC, non esitare a contattarci: info@nfctagfactory.com