## Informazioni sulla fabbrica

| | |
|---|---|
| Dimensioni della fabbrica: | 3.000-5.000 mq |
| Paese/regione di fabbrica: | Piano 2-4, edificio E, zona industriale Yongda, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 |
| N. di linee di produzione: | 6 |
| Produzione a contratto: | Servizio OEM offerto, servizio di progettazione offerto, etichetta acquirente offerta |
| Valore di produzione annuale: | 50 milioni di dollari - 100 milioni di dollari |

## Specifiche della smart card NFC:

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto: | Smart card NFC |
| Materiale: | PVC, ANIMALE DOMESTICO |

| | |
|---|---|
| Misurare: | 85,5*54*0,84 mm, dimensioni personalizzate, dimensioni non standard |
| Chip RFID: | Chip LF/HF/UHF |
| Protocollo: | ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C ecc |
| Stampa: | Stampa offset CMYK, stampa digitale, stampa serigrafica |
| Superficie: | Finitura lucida, opaca, satinata |
| artigianato: | Stampa di numeri (numero di serie e UID chip ecc.), QR, codici a barre ecc<br>Saranno disponibili anche programmi/codifica/blocco/crittografia con chip (URL, TESTO, numero e Vcard) |
| Applicazione: | Biglietteria, assistenza sanitaria, viaggi, controllo accessi e sicurezza, rilevazione presenze, parcheggio e pagamento, gestione iscrizione a club/SPA, premi e promozioni, ecc. |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Campione: | Campioni gratuiti sono disponibili su richiesta |



| Chip type | Protocal | Capacity | Anti collision | Function |
|---|---|---|---|---|
| NTAG® 213 | ISO14443A | 180 Byte | NO | Read/write |
| NTAG® 215 | | 540 Byte | NO | |
| NTAG® 216 | | 924 Byte | NO | |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |
| | | | | |
| MIFARE Classic® 1K | ISO14443A | 1KB | NO | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K | | 4KB | NO | |
| MIFARE Ultralight® EV1 | | 640 Bit | NO | |
| MIFARE Ultralight® C | | 1184 Bit | NO | |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |
| | | | | |
| MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1KB | NO | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K | | 2KB | NO | |
| MIFARE Plus® 4K | | 4KB | NO | |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |
| | | | | |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K | ISO14443A | 2KB | NO | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K | | 4KB | NO | |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K | | 8KB | NO | |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |
| | | | | |
| ICODE® SLIX | ISO15693 | 1KB | Yes | Read/write |
| ICODE® SLIX-S | | 2KB | Yes | |
| ICODE® SLIX-L | | 512 Bits | Yes | |
| ICODE® SLIX-M | | 1KB | Yes | |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | | | | |

Magnetic stripe

Signature panel

Scratch panel

Variable barcode

Embossed number

QR code

Gold stamping


Silver stamping

Hologram logo

Glossy/Matte surface

Frosted surface

UV printing

Hole punch

Gold/Silver bottom

Die cut