□□□□□ □□□□□□□□□□**NFC**□□□□□□□□□□

□1.Specification □□□□□□□□□NFC□□□□□□□□□□
NFC□□□□□□□□NXP Ntag213□Mifare□S50□NXP□□□□NXP□□□C□□□□□□□□□□□512□□
□□□□□□□NFC□□□2□ISO 14443A□□□□□□
□□□/□□□□□□13.56MHz□/ HF□
R / W□□□□□□□□□100000□□
EPPROM□64□□□□192□□□□144□□□□512□□□□1K□□□□□□□□EPPROM□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□10□□□□□□□□
□□□□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.Profile
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PVC□□□□□
□□□□25□□□□□□□□□□□* 35□□□□□□35 * 26□□□□□□43 * 50□□□□□□50□86 * 54□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□0.2□0.5□□□□□□□□□0.8□1□□□□□□□□□□costomized□

3.Working□□
□□□□□□5□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□-25℃-50℃
□□□20□-90□RH
□□□□□-40℃-65℃

4.Crafts
4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UV□□□□□□□□□□□□□□□□

NFC□□/ NFC□□□□□/ NFC□□□□5.Application
NFC□□□□□□□□NFC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

NFC
NFC

NFC
3M

Product Procedure

Extensive Experience with NFC

□□□□□□□□□□

NFC□□□□□□□□□□

NFC□□□□□□□□□□□□□□□NFC□□□□□□□□□□□□□□□

NFC□□□