□□□□□□□□□ □□□ □□hico□□□ □□□□□□□□□□□ ISO9001 □□□ SGS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□:
1. 300 Oe □□□ 600 Oe □□□□□□□ (Loco)
2. 2750 Oe □□□ 4000 Oe □□□□□□ (Hico)

□□□□□□

□□□	□□□□□□□□□□□□
□□	PVC
□□□	CR-80□85.5*54*0.76mm □□□□□□□□□□□□□

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/[illegible]
[illegible]	CMYK[illegible]
[illegible]	[illegible]: 300 OE;[illegible]: 2750 OE[illegible]4000 OE
[illegible]	[illegible]UV[illegible] [illegible]
[illegible]	[illegible]
MOQ	500[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	50,000 [illegible]5 [illegible] 7 [illegible] 200,000[illegible]8[illegible]10[illegible]
[illegible]	ISO [illegible]: [illegible] 6*9.3*22.5cm[illegible]250 [illegible]/[illegible];[illegible] 13*23.5*50cm[illegible]10 [illegible]/[illegible]