[illegible]RFIDEAS[illegible]

EAS[illegible]RFID[illegible]EAS[illegible]ABS[illegible] RFID[illegible]EAS[illegible]
EAS[illegible]EAS[illegible]rfid[illegible]

[illegible]100[illegible]58KHZ[illegible]DR[illegible]DR[illegible]
[illegible]
[illegible]AM[illegible]RF[illegible]

[illegible]RFIDEAS[illegible]

[illegible]	[illegible]UHFrfid[illegible]
[illegible]	68.8 * 30.5 * 20.5 mm / 61 * 30 *17mm/[illegible]

□□□	ABS
□□	□□□□/□□□□/□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C
□□□□	860-960MHZ
□□□□	□□□□□□□□□-3/□□□□R6
□□□□□□□□□	> 10 years
□□□□□	10□□
EAS□□□□□□□	8.2MHz / 58KHz
□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□□□□	Chuangxinjia
□□□□□	1000□/□□□□□□□□□□□□□
□□□□	AM/RF□□□□
□□□	□□□

□□□□RFIDEAS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

Application of accessories

No.1 Open the hard tag with golf detacher

No.2 Insert the pin into the seam of clothes

No.3 Close the hard tag

No.4 Taked on the golf detacher

No.5 Remove the pin