過酷な作業環境のための特別な設計は、高温UHFの金属のRFIDタグは金属のオブジェクトに置く高温の200℃、酸度/塩基性環境と超音波高温で長時間耐えることができます クリーニング。

マルチインストール方法、リベット、ネジ、接着テープ、接着剤などのインストール。

信頼性の高い性能は、高温、高低温度、酸性度、塩基度、振動、超音波洗浄などの試験に耐えることができます。タグは、ヨーロッパのタグ性能一貫性テスト、EPCおよびユーザフィールド書面テストを含む、工場を出る前の性能の一貫性。送信タグが優れた信頼性と性能の一貫性を有することを確認する。

製品仕様:

商品名:	高温の抗金属rfidタグ
サイズ:	46 * 31 * 7.5 (mm)
穴の直径:	3.2mm
材料:	ブラックグレーのプラスチック
色:	ブラックグレー
周波数:	902-928MHz / 865-868MHz (カスタマイズ可能)
プロトコル:	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
チップ:	Alien H3 (オプションのNXPチップ)
チップ容量:	EPC 96ビット (480ビット使用可能) 、ユーザーエリア512ビット
TID:	ユニークなTIDは変更できません
作業モード:	読み書き
保管時間:	10年
重量:	21g
作業温度:	-25℃~95℃
保存温度:	-45℃~200℃
ピーク温度:	230℃/時
IPレベル:	IP68
証明書:	ROHS規格に準拠
職場:	金属オブジェクトの表面
応用:	金属資産管理
特徴:	耐熱性
インストール:	元に戻す、ねじ、粘着テープ、接着剤など

応用: 自動車生産ライン管理、生産ライン高温金属トレイ管理、倉庫保管品棚管理、資産追跡、特殊車両管理など