nfc アンテナ ステッカー製造中国

1. 仕様

1:チップ オプション: NXP Mifare クラシック 1 k、NXP Ntag213/215/216、トパーズ 512、超軽量、Ultralight C
2:メモリ オプション: 168 バイト、512 バイト、512 ビット、192 バイト、1 k バイト
3:周波数: 13.56 Mhz
4:プロトコル: ISO 14443a 準拠
5:NFC タイプ 1 & 2
6:読書距離: 3-10 cm によって異なりますリーダー パワーと環境を使用して
7:データ 伝送速度: 106 k ビット/秒
8:ライト 持久力: 100000 回

2. プロフィール

表面: PVC/ペット/紙
サイズ: 15 * 30 mm、25 mm 径、35 * 35 ミリメートル、43 * 26 mm、50 * 50 mm、86 * 54 mm、または要求として
厚さ: 0.2 ~ 0.5 mm

3. 作業環境

労働生活: 5 ~ 10 年と使用環境によって異なります
保存温度:-25 ℃ ~ 50 ℃
湿度 20% ~ 90 %rh
働く温度:-40 ℃ ~ 65 ℃

4. アプリケーション

Extensive Experience with NFC
PN544
PN65N
Service Discovery
Public Transport
Mobile phone = transport card
Exchange information
Mobile phone = Face Book profile
Payment
Mobile phone = cash or debit card
Secure log-in
Mobile phone = security token
Access Control
Mobile phone = key

Nfc アンテナ ステッカーの技術

NFC アンテナ ステッカー アルミ アンテナ搭載に nfc チップを使用します。少しの違いになります 銅コイル アンテナ、フリップ チップ技術と短時間での大量生産で使用されるより良いアルミ アンテナのこの種類。最終製品は、製銅のコイルよりも完全な厚さになります。顧客 nfc 銅コイルを作った、それが平らではない表面と簡単に曲げ破壊できる場合、ステッカー、柔らかい紙表面のほとんどを映すことができます。

5. 梱包

作品によって、ロール梱包

Packing Details

in piece with oppbag

in piece with oppbag
NFC
tap here

in roll

in roll

in piece with opp bag
(inside inner box)

outside carton

6. 別の **NFC** 製品

PAY
RFID
SCAN ME