

CJ2503A UHF RFID 读写器符合ISO18000-6C/6B 标准 UHF 频段
 920MHz-925MHz/840MHz-845MHz/FCC:902MHz-928MHz/ETSI:865MHz-868MHz/JP:916MHz-920MHz 功率 0dBm 至 33dBm 符合
 标准
 接口:
 Impinj R2000 RF 读写器
 IP66防护等级
 CPU: ARM9 主频 400MHz
 ISO18000-6B/6C 读写器
 运行 Linux 2.6 操作系统
 RJ-45/RS-232/RS-485/Wiegand 接口
 9dB 增益
 1 天线 2 天线

规格

尺寸	
尺寸	290mm×290mm×115mm
重量	约2.5kg(含天线)
接口	PC
电源	DC24V/2.5A
功率	20W(含30dBm)
UHF RFID	
标准	ISO18000-6B/6C
频段	GB :920~925MHz/840MHz~845MHz FCC~902~928MHz ETSI~865~868MHz JP: 916~920MHz
功率	0~33dBm(含天线)
增益	1dB
带宽	~200kHz
精度	≤±10ppm
接口	RJ-45/RS232/RS485
接口	Wiegand
RJ-45速率	10M/100M
RS-232速率	最高 115200bps
I/O 接口	2/2
响应时间	>400 time/s
增益	9dB 增益
天线	0~10m

RFID	0~5m
RFID	
RFID	-30~70°C
RFID	-40~85°C
RFID	10%~95%RH

RFID



UHF RFID

