

UHFRFID

CJ2502B usb UHF RFID

CXJ rfid card reader



UHFRFID

ISO18000-6C
USB
USB
USB

UHFRFID

ISO18000-6C
USB
USB
USB

UHFRFID

	105mm×70mm×11mm
	350g
	USB
	1W
UHF RFID	

標準	ISO18000-6C
周波数	FCC 902~928MHz、ETSI 865~868MHzの範囲で動作する
出力	最大10dBmの出力で動作する
感度	1dB
接続規格	USB1.1
通信方式	周波数ホッピング方式(FHSS)を採用する
動作時間	>100 time/s
サイズ	約10mm
動作距離	0~18cmの範囲で動作する
動作距離	0~8cmの範囲で動作する
動作温度	
動作温度	-10~60℃
動作温度	-25~80℃
湿度	10~95%RH

動作環境

1. USB接続時の動作環境

動作1: USB接続時の動作環境(PC/スマートフォン)

動作2: Wordファイルの動作環境(Wordファイル)



无标题 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

010001004412008724101D7C
010001004412008724101D7C
010001004412008724101D7C
123456789012345678901234
123456789012345678901234
010001004412008724101D7C
123456789012345678901234
E2004074850C0213272008F3
010001004412008724101D7C
E2004074850C021426300F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C021426300F82
E2004074850C021426100F86
E2004074850C021426300F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4

2. USBUHF

1. USB PC /

2. [com]

3. [EPC GEN2] [EPC]

Reader Parameter | EPCC1-G2 Test | 18000-6B Test

Communication

COM Port: **AUTO**

Reader Address: **FF**

Open COM Port

Baud: **57600bps**

Opened COM Port: **COM4**

Close COM Port

Reader Information

Type: **UHFReader09** Version: **01.23** Protocol: ☒ ISO18000-6B ☒ EPCC1-G2

Address: **00** Power: **13** Max InventoryScanTime: **30*100ms**

Min.Frequency: **902.6MHz** Max.Frequency: **927.4MHz**

Get Reader Info

Set Reader Parameter

Address(HEX): **00** Baud Rate: **57600bps**

Power: **13** Max InventoryScanTime: **30*100ms**

Min.Frequency: **902.6 MHz** ☐ Single Frequency Point

Max.Frequency: **927.4 MHz**

Set Parameter

Default Parameter

Band Select

☒ User band

☐ Chinese band2

☐ US band

☐ Korean band

☐ EU band

Reader Parameter | EPCC1-G2 Test | 18000-6B Test

List EPC of Tags

No.	ID	EPC Length	Times
1	123456789012345678901234	0C	8

EPC Mask Enabled

☐ Enabled Maskadr: **00** MaskLen: **00**

Query Tag

Read Interval: **50ms** Query Tag

Kill Tag

123456789012345678901234

Kill Password (8 Hex): **00000000** Kill Tag

Write EPC(Random write one tag in the antenna)

Write EPC (1-15 Word): **0000**

Access Password (8 Hex): **00000000** Write EPC

Read Protection