uhf □□□ □□ abs rfid □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□. □□□□ □□ □□ □□□ □□, □□ □□□ IP65 □ □□ □□. □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□.

uhf □□□ □□ abs rfid □□□□□ □□ □ □ □□ □□ □□ id □□□, □□ □□ 8 □□□ □□□ □ □□, □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □ □ □□. □ □ □□, □□ □□, □□ □□□□ etc□ □□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□□:

□□:	abs uhf □□□ □□ rfid □□□
□□:	ABS + 3m □□□
□□:	78 * 29 * 10mm, 120 * 15 * 8mm □□ □□□ □□□ □□□□□
□:	NXP UCODE G2XM, Alien Hig3, Impinj Monza4, Monza5
□□ □□:	50 cm-5m (□□, □□□ □ □□□ □ □ □)
□□□□:	EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-6C
□□□:	860 ~ 960mhz
□□□ □□ □□:	> 10 □
□□□ □□□ □□:	10□ □
□□ □□:	-20 ℃ ~ + 80 ℃
□□ □□:	-40 ℃ ~ + 150 ℃
□□:	□□ □□, □□ □□, □□□ □□, □□ □□ □□ □□ □

□□:

Application: Vehicle management