□□ □□

□□:	□□□ □□, PVC, □□□
□□:	□□ 30mm □□ 35mm, 40 * 25mm □□ □□□ □□
□□ □□□:	ISO 14443A
□ □ □□□ :	Mifare Ultralight-64Bytes, Mifare S50, □□□□ Mifare 1k-1K □□□, Mifare Ntag203-168Byte
□□:	13.56MHz
□□ □□ :	□□ 10cm (□□ □□ □ □□□□ □□ □□)
□□ □□□ :	106kbit / □
□□ / □□ □□□ :	100,000 □

□□ □□

□□ □□ : -25 ~ 50□

□□ □□ : 20 % -90 %

□□ □□ : -40 ~ 65□

□□□ □□

REC
www.diplay.com.ua
igital
layback

NFC

□□

---

4 □ □□□ □□, □ □□, □□□ □□, □□, UV □□, □□□ □□ □

□□□ □□ □□ NFC □□ / □□□ □□ □□ □ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

□ □□ □□ □□ □□□ NFC □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ :
info@nfctagfactory.com