rfid □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□□□ □□ □ □ □□ □ □ □ □ □□ □.

rfid □□□ □ □□□ □□□ abs/pps □, □ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. -40 c ~ + 70c□ □□ □□. □□□ □ □□ □□ □ □ □□, □□, □□ □□□ □□ □□ □□. □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□ ø 30/40/50mm □□ □□□□ □□. □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □ □□□□: □□/□□□/□□□.

□□ □□□:

□:	Mifare S50/F08, Mifare Ultralight
□□:	φ 25/30mm (± 0.2 mm)
□□:	2/3 mm (± 0.2 mm)
□□:	bs
□□□□:	iso/iec 14443 a
□□□:	13.56 mhz
□□□ □□:	106 kb/s

□□/□□ □□:	< 200 ms
□□ □ □□ □□:	100000 □
□□□ □□ □□:	10/50 □
□□ □□:	-40 ° c + 70 ° c
□□ □□:	6 cm (□□□□ □□ □□)
□:	□□□
□□:	□□ □□□
□□:	500 □□/□□
□□ □□□:	□□ □□□, □□□ □□.