CJ2508A 8 □□ UHF RFID □□□ □□□ UHF RFID □□ □ □□ □□□, ISO18000-6C / 6B □□□□ 2 □□ □□, □□ □□□ : 920MHz ~ 925MHz / 840MHz ~ 845MHz, FCC : 902MHz ~ 928MHz, ETSI : 865MHz ~ 868MHz, JP : 916MHz ~ 920MHz, □□ □□ □□ 0dBm ~ 33dBm, □□□ □□, □□, □□ □□ □□ □□, □□ - □□ □□, □□ □□, □□ □ □□□□ □□.

□□ □□ :
RF □□□□□ Impinj R2000, □□ □□ □□ □□□□□.
ARM9 □□□ □□□□, □□ □□□ 400MHz
ISO18000-6B / 6C □□□□ □□
□□ Linux 2.6 □□ □□, □□□ □□ □□
RJ-45 / RS-232 / RS-485 / USB2.0 / Wiegend □□□□□ □ □□ □□ □□ □□□□□ □□
□□□ □ □□, □□ □□□ □□ □□□□, □□□, □ □□
RSSI □□ □ □□ □□ □□
□□ □□□ □□ □□
□□□□ □ WIFI □□ □□□ □□ □

□□ □□:

□□	
□□ □□	Linux 2.6
CPU	ARM9, 400MHz
□□	DDR SDRAM : 128M, ROM : 256M
□□□ □□ □□	
□□	255mm × 145mm × 35mm
□□	1.4 kg
□□□	□□
□□ □□	DC 24V / 2.5A
UHF RFID	
□□ □□□	ISO18000-6B / 6C
□□	FCC : 902 ~ 928MHz; ETSI : 865 ~ 868MHz GB : 920 ~ 925MHz, 840 ~ 845MHz
□□ □□	0 ~ 33dBm (± 1.5dBm)
□□ □□	1dB □□□
□□□ □□□	<200kHz
□□□ □□□	≤ ± 10ppm
□□ □□□□□	RS-232, RS-485, wiegand, RJ45, USB2.0
□□ □□	□□ □□□ □□ □□ □□
RJ-45 □□ □□	10M / 100M □□□ □□□□□
□□ □□	> 400 □ / □
I / O □□□□□	4 □□ □□□ □□ / 4 □□ □□□ □□
□□ □□ □□	□□ □□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□
□□□□□	RSSI, □□□ □□, □□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□

□□ □□□ □□□□□□	8 □□ TNC □□□ □□□□□□
□□□	□□ □□□ □□
□□ □□	0 ~ 15m (□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□)
□□ □□	0 ~ 7m (□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□)
□□ □□	
□□ □□	-20 ~ + 70 ° C
□□ □□	-40 ~ + 85 ° C
□□	86kPa ~ 108kPa
□□	5 % ~ 95 % RH □□□ □□ □
□□ □□	IP55

□□□□ □□ □□ :
□□□□ □□ □□, □□ □□,□□ □□ □□□ □□ □□ □□;
□□ □□□, □□ □□ □□;
□□ □□ □□ □ □□ □□ □□;
□□ □□□, □□ □□ □