

RFID 簡介:

EM4200 與 4100/EM4102 (4100/EM4102) 的區別在於其工作頻率。

TK4100 與 EM4200 均屬於 125kHz 的低頻 RFID，TK4100 的標籤尺寸較小，而 EM4200 的標籤尺寸較大。EM4200 的標籤通常用於車輛識別、門禁系統等，而 TK4100 則常用於動物標識、物流追蹤等。TK4100 的標籤通常具有更高的耐用性，而 EM4200 的標籤則具有更低的成本。

RFID 參數:

標籤	EM4200 125kHz rfid 標籤
材料	pvc/abs/紙質 標籤
應用	EM4200, TK4100, 門禁 5577, etc.
頻率	125kHz
標準	iso 7816
標籤尺寸	3-10cm
標籤容量	100000 位元
壽命	10 年
協議	-ISO 14443 A, B, C, D -ISO 15693, uid, 15693 -ISO 18000 39/128 etc.
價格	-exw, fob, cif, cnf. -tt, 門禁系統 門禁系統, 門禁
其他	門禁系統, 門禁系統, 門禁系統, 門禁, 門禁

RFID 應用:

	Station Airport	Vehicle	Office	Store Restaurant	Theater Stadium
Area					
Usage of NFC Mobile phone	Pass gate Get information from Smart poster Pay bus/tax fare	Adjust seat position Open door Pay parking fee	Enter/exit office Exchange business card log in to PC Print using copier machine	Pay by credit card Get loyal point Get and use coupon Share information and coupon among users	Pass entrance Get event information
Service Industries	Mass transport Advertising	Public transport	Security	Banking Retail Credit card	Entertainment

**□□□ qc □□□ □□ □□□ □:**

- , qc □□: □□ □□ □□□ □□ □ □□□□□ □□ 1, □□□ qc □□□ □□.
- , pvc □□ □□□ □□ inlay1 □□ □□.
- 3, □□ □□ + □ □, □□□ □□ □□ □□, □□□ □□ qc □□□□□.
- 4, □□ □ □ □□□ □□ □□ □□ □□.
- 5 □□, □□□ □□□, □□ □□ □ □ □□ □□□ □□ □□ □□.