iso 14a 3a hf rfid 반대로 금속 꼬리표

nfc 태그는 금속에 작동 하지 않는 이유는 태그 뒤에 금속 표면이 땅으로 역할을 하 고 태그의 안테나의 성능을 감소, 효과적으로 칩을 전원에 필요한 전류를 만드는 중지.

현실에서는, 당신은 종종 그냥 작은 간격 (0.5-1cm)와 함께 작동 하는 태그를 얻을 수 있으며, 우리는 단지 간격을 만들 두꺼운 거품 타입 스티커를 사용 하는 많은 고객의 알아요. 그러나, 제대로 일을 하기 위하여는, 당신은 꼬리표와 접착성 층 사이 알파 철 포 일 방 벽이 있는에 금속 꼬리표를 사용 해야 한다.

정상적인 **nfc** 스티커와 반대로 금속 **nfc** 스티커의 차이 어떻게

nfc 태그 또는 전자기 유도에 의해 스티커 작업, 금속 쉽게 자신의 작업을 방해할 수 있기 때문에, nfc 태그 금속 뒤에 작동 하지 않을 수 있으며 금속 위에 직접 배치 하는 경우, 다음 특수 안티-금속 태그 또는 응용 프로그램에 대 한 알파 철 태그를 사용 해야 합니다.

1: 명세

1: 칩 유형: nxp 초경량, nxp 초경량 c, nxp n 태그 213, 토 파 즈 512

2: 메모리: 512 비트, 192 바이트, 168 바이트, 512 바이트

3: 기술: nfc 타입 2 및 iso 14a 3a 프로토콜

4: 주파수: 13.56 m h z

5: r/w: 쓰기 내구 시간은 100000 시간을 것 이다

6: 날짜 전송: 106 k 비트/s

2: 프로필

표면: pvc, 종이 또는 애완 동물 물자
후부: 접착제 또는 요구 된 3m 접착제
중간: 반대로 금속 층 또는 알파 철 물자
크기: 25mm dia, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, 또는 요구로
간격: 0.55 ~ 0.8 mm

3. 작업 환경

작업 생활: 5 ~ 10 년 및 환경 사용에 달려 있으십시오
저장 온도:-25 ℃ ~ 50 ℃
습도: 20% ~ 90% rh
작동 온도:-40 ℃~ 65 ℃
금속 또는 건전지 환경에 일할 수 있다

4: 응용

에 nfc 포럼 태그에서 사용 합니다. 스마트-포스터/연결이 핸드/one-터치 설정, 스마트 nfc 사용 모바일 전화, 전자 지갑, e 표, 등등.

제품 사진

Great Creativity

심천 츄 앙 신 jia는 직업적인 연약한 pvc 이다 10 년 이상 있는 중국에 있는 파란 이빨 rfid 꼬리표 제조자. 우리의 주요 제품은 rfid 꼬리표/nfc 꼬리표, rfid/nfc 카드, rfid id 카드, rfid를 포함 합니다 손목 밴드, nfc 스티커, nfc 리더 등 우리의 큰 클라이언트는 소니를 포함 한다, 삼성, 옵포, 브리티시 텔레콤, 버라이존, 등.