

□□□ □□ □□□□□ □□ □□, □□ UHF □□ □□ RFID □□□ □□□ □□ 200 □□, □□ / □□□ □□ □ □□□□ □□ □ □□□□. □□.

□□ □□ □□, □□, □□, □□ □□□, □□□ □ □□.

□□□ □□□ □□, □□□ □□ □□, □□ - □ - □□ □□, □□ □ □□□, □□, □□□ □□ □ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□, EPC □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□:

□□□:	□□ uhf □□ □□ rfid □□
□□:	46 * 31 * 7.5 (mm)
□□ □□ :	3.2mm
□□:	□□ □□□ □□□□
□□:	□□ □□□
□□:	902-928MHz / 865-868MHz (□□□ □□)
□□ □□□:	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
□:	Alien H3 (NXP □ □□)
□ □□ :	EPC 96 □□ (480 □□□ □□ □□) □ H3 □, □□□ □□ 512 □□
TID :	□□ TID□ □□□ □ □□□□.
□□ □□ :	□□ □□
□□ □□ :	10 □
□□:	21g
□□ □□ :	-25 °C ~ 95 °C
□□ □□ :	-45 °C ~ 200 °C
□□ □□ :	230 °C / □□
IP □□ :	IP68
□□□:	ROHS □□ □□
□□□ :	□□ □□ □□
□□:	□□ □□ □□
□□:	□□ □□
□□:	□□□□, □□, □□ □□□, □□□ □

□□: □□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□ □



Great Creativity