

mifare desfire 2k mifare desfire e mifare desfire EV2, 2k 4k 8k 16k 32k, 2k 4k 8k 16k 32k 64k, 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k. 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k. 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k id, 2k 4k, 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k. MIFARE desfire 2k, 4k 8k 16k 32k 64k 128k. 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k. 2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k.

Mifare desfire 4k 8k 16k 32k 64k 128k. Mifare desfire 4k 8k 16k 32k 64k 128k IC 4k 8k 16k 32k 64k 128k, 4k 8k 16k 32k 64k 128k. IC 4k 8k 16k 32k 64k 128k 4k 8k 16k 32k 64k 128k, 4k 8k 16k 32k 64k 128k 4k 8k 16k 32k 64k 128k.

Table:

Material:	mifare desfire 2k
Substrate:	PVC
Dimensions:	85.5 × 54 × 0.84 mm
Capacity:	MIFARE desfire ® e/EV2 2k, 4k, 8k
Memory:	2k/4k/8k
Operating distance:	2.5 — 10 CM
Operating temperature:	-20 °C-55 °C
Frequency:	13.56 MHZ
Standard:	ISO 14443a
Features:	2k 4k 8k, 4k 8k 16k 32k 64k 128k, 2k 4k.
Quantity:	500
Notes:	2k 4k 8k 16k 32k 64k 128k 4k 8k 16k 32k 64k 128k.