□□ □□ □□ □□, □□ □□, □, □□ □□, □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ CJ2502A □□□□ UHF RFID □□ □□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□, □□□, □□ □ □□ □□, □□, □□, □□

□□:
ISO18000-6C □□□□ □□;
RJ-45 / USB 2.0 □□ □□ □□□□□ □□;

□□ □□:

□□□ □□ □□	
□□	160mm × 110mm × 35mm
□□	350g
□□ □□	ABS
□	DC5V / 4A
□□ □□	1W
UHF RFID	
□□ □□□	ISO18000-6C
□□	GB : 920 ~ 925MHz
□□ □□	21dBm ~ 28dBm (□□□□□ □□ □□)
□□ □□	1dB
□□ □□□□□	RJ-45, USB2.0
□□perating □□	□□ □□□ □□ □□□ □□ □□
RJ-45 □□ □□	10M / 100M □□ □□
□□ □□	> 100 □ / □
□□□ □□	□□ □□□
□□ □□□□ □□	0 ~ 10cm (□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□)
□□ □□	0 ~ 5cm (□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□)
□□ □□	
□□ □□	-20 ~ + 55 ° C
□□□□ □□	-40 ~ + 85 ° C
□□	10 % ~ 95 % RH

□□□□ □□ □□ :
□□ □□ □□
□□ □□ / □□, □□ □□, □□ □□ □ □□ □□
□□ □□□, □□ □□ □□ □□ □ □□
□□ □ □□ □□

Power
RS232

Power
RS232
RJ45

USB

Power
RS232
Connect external antenna
Reading distance will be 1.5~2m with ceramic antenna