Productspecificatie

materiaal:	Epoxy coating, PVC, lijm
grootte:	30 mm of 35 mm in diameter, 40 * 25 mm of zoals vereist
protocol:	ISO 14443A
Chip en geheugen:	Mifare Ultralight-64Bytes, Mifare S50, Compatibele Mifare 1k-1K bytes, Mifare Ntag203-168Byte
frequentie:	13,56 MHZ
Leesbereik:	Maximaal 10 cm (afhankelijk van kaartlezer en antenne)
Datum overdrachtssnelheid:	106 kbit / sec
Uithoudingsvermogen lezen / schrijven:	100000 keer

werkomgeving

Normale werking: -25 ~ 50 graden

Opslagvochtigheid: 20% -90%

Werktemperatuur: -40 ~ 65 graden

gedetailleerd beeld

REC
www.diplay.com.ua
igital
layback

NFC

Ambacht

Vierkleuren offsetdruk, thermisch nummer, digitaal nummer, perforatie, UV-coating, epoxycoating, enz.

We hebben veel bestaande NFC-tag / epoxy-tag gestanste vorm- en maatmatrijzen. Als het aan uw behoeften voldoet, kunt u schimmelkosten besparen. We kunnen ook nieuwe mallen maken op basis van uw wensen.

Als je meer wilt weten of NFC Epoxy Tag-producten wilt aanpassen, neem dan gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com